

Insektenschutzsystem, Plissee für Türen, Aluminiumprofil

Zur Ausführung kommen Insektenschutz-Plissees, Fabrikat Neher, zur Montage ohne Montagerahmen an der Tür oder Insektenschutz-Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen.

Variante / Typ:

Menge (Stück):

Maße: B x H (mm): x

Aluminiumprofile aus der Legierung EN AW-6060 T66 und stranggepresst nach DIN EN 12020-2.

Farbe:

- Farben nach RAL und NCS
- Eloxal-Farben
- Holzdekore
- NEPEXAL-Farben pulverbeschichtet

Befestigung:

Montage durch Anschrauben der seitlichen Befestigungshalter aus Kunststoff, in welche die Aluminiumprofile eingeclipst werden.

Verschluss und Abdichtung:

- Seitliches Verschieben an einer Griffleiste (Einbautiefe: 45mm). Kein Verkippen der Griffleiste durch die Spannschnüre.
- Die untenliegende Kette ist aus UV-stabilisiertem Material, wird unten am Befestigungsprofil montiert. Beim Öffnen und Schließen ausschließlich über das Schiebepprofil geführt
- Über ein Verschlusssteil wird das Plissee in geöffneter Stellung fixiert.
- zur Abdichtung gegen die Laibung wird eine 9mm-PP-Bürstendichtung verwendet.

Gewebe:

Plisseegewebe: aus kreuzpunktverschweißten Polypropylenfäden;
 Maschenweite: 1,27 x 1,27 mm;
 Farbe anthrazit (PLA)

Optionen:

- längere Bürste (15mm) zur Wandabdichtung einsetzbar
- als zweiflügelige Variante erhältlich. Dabei dichten die beiden Griffprofile mit Hilfe der beiden Magnetbänder gegeneinander ab.